















Styriafert N+ pellet


0.33


5.12mm


0.66 kg/l



ZAM								
								
OM 10-16	10	20 / 48	720	-	-	-	-	-
	12	20 / 48	720	-	-	-	-	-
	15	24 / 52	720	-	-	-	-	-
	16	24 / 52	720	-	-	-	-	-
OM 18-24	18	21 / 46	720	-	-	-	-	-
	20	21 / 46	720	-	-	-	-	-
	21	21 / 46	720	-	-	-	-	-
	24	21 / 50	720	-	-	-	-	-
OM 24-36	24	13 / 42	720	-	-	-	-	-
	27	17 / 42	720	-	-	-	-	-
	28	17 / 42	720	-	-	-	-	-
	30	17 / 46	720	-	-	-	-	-
	32	17 / 46	720	-	-	-	-	-
	¹ 36	17 / 50	870	-	-	-	-	-

1. Streuscheibendrehzahl 870 1/min

	Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Mengenreduzierung in %
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



Styriafert N+ pellet



0.20




5.12mm



















0.66 kg/l



15.3



ZATS															
TS 1	15	60	800	A	1	600	1	35	600	1	45	500	22	-5	260
	16	60	800	A	1	600	1	33	600	1	43	500	22	-5	260
	18	58	900	A	1	720	1	33	720	1	43	600	23	-5	240
	20	60	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	24	-3	260
	21	60	900	A	1	800	1	30	800	1	40	720	24	-2	260
TS 2	18	28	720	B	1	500	1	35	500	1	45	500	26	-5	190
	20	30	720	B	1	600	1	33	600	1	43	500	26	-5	210
	21	30	720	B	1	600	1	32	600	1	42	500	26	-4	210
	24	32	720	B	2	800	2	30	720	2	40	600	26	-2	230
	27	36	720	B	3	800	3	28	720	3	38	600	27	0	270
	28	37	720	B	3	800	3	27	720	3	37	600	27	0	280
	30	34	800	B	2	900	2	28	800	2	38	720	29	-1	250
TS 3	21	35	600	C	1	720	1	27	600	1	37	500	27	-5	310
	24	35	600	C	2	720	2	27	600	2	37	500	27	-3	310
	27	35	600	C	3	720	3	25	600	3	35	500	28	0	310
	28	36	600	C	3	720	3	24	600	3	34	500	28	0	320
	30	38	720	C	3	800	3	24	720	3	34	600	30	0	320
	32	36	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	0	290
	33	37	800	C	3	900	3	25	800	3	35	720	32	0	300
	36	35	900	D	X	720	3	24	800	3	34	720	35	0	320

	Arbeitsbreite
	Einleitsystem
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Teleskop
	Teleskop Position
	Mengenreduzierung in %
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Abwurfwinkel
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte
	Wurfweite

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



Styriafert N+ pellet




0.20



5.12mm

















0.66 kg/l



ZAV													
V-Set 1	10	19 / 44	720	E	70	100	25	100	60	500	9	-1	
	12	19 / 44	720	E	70	100	25	100	60	500	16	-4	
	15	20 / 48	720	F	70	100	25	100	60	500	18	-3	
	16	20 / 48	720	F	70	100	25	100	60	500	18	-3	
	18	20 / 48	720	G	70	100	25	100	60	500	21	-4	
	20	20 / 50	720	H	70	100	25	100	60	500	23	-3	
	21	20 / 50	720	H	70	100	25	100	60	500	24	-3	
V-Set 2	18	19 / 42	720	G	70	100	25	100	60	500	24	-4	
	20	19 / 42	720	H	70	100	25	100	60	500	23	-4	
	21	19 / 42	720	H	70	100	25	100	60	500	23	-3	
	24	21 / 45	720	H	60	90	25	90	60	500	25	-2	
	27	21 / 47	720	I	60	90	25	90	60	500	27	0	
	28	21 / 47	720	I	60	90	25	90	60	500	27	0	
V-Set 3	24	15 / 45	720	H	60	90	25	90	60	500	28	-4	
	27	15 / 46	720	I	60	90	25	90	60	500	28	-2	
	28	15 / 46	720	I	60	90	25	90	60	500	28	-2	
	30	15 / 46	720	I	50	80	25	80	60	500	29	0	
	32	15 / 47	720	I	50	80	25	80	60	500	30	0	
	33	15 / 47	720	I	50	80	25	80	60	500	31	0	
	1 36	16 / 49	900	K	50	80	25	80	60	680	33	1	

1. Streuscheibendrehzahl 900 1/min

	Arbeitsbreite
	Streuschaufelpositionen
	Streuscheibendrehzahl
	Randstreuen
	Grenzstreuen
	Grenzgrabenstreuen
	Limiterposition
	Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in %
	Einschaltpunkt [m]
	Ausschaltpunkt [m]
	Kalibrierfaktor
	Durchmesser
	Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000